

Geomatex NTB 10

Parametry techniczne






Opis produktu:

Produkt Geomatex NTB 10 jest to niepleciona geowłóknina wytwarzana przy pomocy nowoczesnych technologii. Głównym polimerem używanym przy produkcji jest 100% polipropylen (PP). Swoje zastosowanie odnajduje w podporze konstrukcji, budowach liniowych, składowiskach odpadów, systemach drenażowych itp.

- 1 łączy w sobie właściwości filtracyjne i wysoką przepuszczalność wody
- 2 jest wysoce odporna na przedziurawienia czy otarcia
- 3 występuje w wielu wariantach gramażowych materiału
- 4 zapewnia wysoki stopień ochrony pomimo dużego nacisku

Funkcje:



Certyfikaty:



Geomatex	Masa [g/m ²] EN ISO 9864	Wytrzymałość na rozciąganie		Rozciągliwość podłużnie [%]	Odporność na		Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu [l/m ² /s]	Charakterystyczna wielkość oczek [mm]	Grubość przy 2 kPa [mm] EN ISO 9863	szerokość [m]	Rolka		
		podłużnie [kN/m]	poprzecznie [kN/m]		przebiecie statyczne CBR [kN] EN ISO 12236	przebiecie dynamiczne [mm] EN ISO 13433					długość [m]	powierzchnia [m ²]	waga [kg]
NTB 10/100	100	6,00	7,4	50	1,10	38,0	120	0,110	0,6	2	100	200	20
NTB 10/140	140	9,40	10,6	50	1,60	30,0	88	0,088	0,8	2	150	300	42
NTB 10/150	150	9,50	10,5	50	1,80	28,0	80	0,090	0,9	2	150	300	45
NTB 10/200	200	14,00	16,0	55	2,23	20,0	65	0,080	1,2	2	100	200	40
NTB 10/200	200	14,00	16,0	55	2,23	20,0	65	0,080	1,2	4	100	400	80
NTB 10/250	250	16,80	19,7	55	2,90	19,0	53	0,064	1,4	2	100	200	50
NTB 10/300	300	21,00	21,0	65	3,50	15,0	40	0,070	1,8	2	100	200	60
NTB 10/300	300	21,00	21,0	65	3,50	15,0	40	0,070	1,8	4	100	400	120
NTB 10/350	350	23,10	27,4	60	4,20	12,0	38	0,062	2,0	2	50	100	35
NTB 10/400	400	25,30	31,7	60	4,85	10,0	36	0,061	2,2	4	50	200	80
NTB 10/400	400	25,30	31,7	60	4,85	10,0	36	0,061	2,2	2	50	100	40
NTB 10/500	500	31,00	38,0	60	6,20	6,0	33	0,058	2,8	2	50	100	50
NTB 10/600	600	36,00	46,0	60	7,30	5,2	29	0,056	3,4	2	25	50	30
NTB 10/700	700	42,00	53,0	65	8,50	4,4	26	0,055	4,2	2	25	50	35
NTB 10/800	800	48,00	60,0	65	9,60	3,6	22	0,055	4,9	2	25	50	40
NTB 10/1000	1000	57,00	76,0	70	11,85	2,0	20	0,055	6,5	2	25	50	50
NTB 10/1200	1200	68,84	91,0	71	13,80	1,6	19	0,050	8,0	2	20	40	48
NTB 10/2000	2000	87,00	132,0	80	20,00	–	12	0,050	11,0	2	20	40	80

Uwaga:

Jeżeli nie ustanowiono inaczej, wartości określone zostają zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi i obligują od dnia wydania dokumentu. Produkty poddawane są nieustannym upłeszeniom i rozwojowi, w związku z tym zamieszczone wartości mogą z biegiem czasu ulegać zmianie.

Jeśli są Państwo zainteresowani dostarczeniem produktu w innym **rozmiarze** bądź o innych **parametrach technicznych**, bądź chcieliby skorzystać z **konsultacji** dotyczącej spraw technicznych, proszę kontaktować się z działem technicznym firmy GEOMAT (e-mail: technika@geomat.eu)

Dostawca produktu: **GEOMAT s.r.o.**

Więcej informacji dotyczących produktów znajdą Państwo na stronie www.geomatpolska.pl